



GEOGROUP

www.geogroup-online.com

Dir.: Calle Arenales # 80 esq. Beni
Tel.: 3327717 / 3397077 / 3391797
Fax: 3397076
P.O.Box: 642
geogroup@geogroup-online.com
Santa Cruz - Bolivia

SUUNTO
PM-5



SUUNTO PM-5

Dendrómetros, clinómetros y dendró-clinómetros

La serie Suunto PM-5 está compuesta por una amplia selección de dendrómetros, clinómetros y dendró-clinómetros.

Los dendrómetros de Suunto son instrumentos para medir las alturas, especialmente las dimensiones de los árboles, de manera precisa y rápida. Los dendrómetros pueden medir el ángulo de un grado.

Los clinómetros de mano de Suunto son instrumentos de precisión utilizados en el Mundo. Son excelentes para topógrafos, ingenieros, cartógrafos, geólogos, mineros y para todo tipo de personas que necesiten precisión en mediciones de altura, ángulos verticales e inclinaciones.

Suunto PM-5

Ambos dendrómetros y clinómetros tienen una caja fabricada en liga de aluminio anticorrosivo. Los discos pivotantes de escala, montados sobre rubí, contenidos en una caja plástica hermética, se mueven en un fluido estabilizador para que los discos pivotantes se mueven bien y se paran rápidamente.

El líquido no se congela ni se evapora. Las propiedades de amortiguamiento y de eliminación de las vibraciones permanecen las mismas en cualquier situación.

Varias escalas están disponibles: grados, gons, miles, porcentaje, topográfica, métricas, pulgadas ...

Características Técnicas

- PM-5/360 PC : Escalas: $0 \pm 90^\circ$, $0 \pm 150\%$, tabla de conversión : cosenos $0-45^\circ$, ajuste óptico para lecturas
- PM-5/360 S: Escalas: $0 \pm 90^\circ$, secante, tabla de conversión: cosenos $0-45^\circ$, ajuste óptico para lecturas
- PM-5/360 PCB: Escalas: $0 \pm 90^\circ$, $0 \pm 150\%$, tabla de conversión: cosenos $0-45^\circ$, ajuste óptico para lecturas
- PM-5/400 PC: Escalas: 0 ± 100 gons, $0 \pm 150\%$, tabla de conversión $0-50$ gons, ajuste óptico para lecturas
- PM-5/6400: Escalas: $0 \pm 150\%$, 0 ± 1600 mils, ajuste óptico para lecturas
- PM-5/SPC: Escalas: $0 \pm 150\%$, secante, tabla de conversión: % - grados, ajuste óptico para lecturas

Dendrómetros y clinómetros, dos instrumentos en uno

- PM-5/1520 PC: Escalas: $0 \pm 150\%$, 15 m y 20 m, tabla de conversión 20 m - grados, ajuste óptico para lecturas
- PM-5/1520 D: Escalas: $0 \pm 90^\circ$, 15 m y 20 m, cosenos $0 - 45^\circ$, ajuste óptico para lecturas

Los clinómetros y dendrómetros están disponibles en dos versiones (escala en metros o en pies) en los Estados Unidos.